

am SEAL BITUM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am SEAL BITUM là hỗn hợp gốc nhựa bitum được trộn với sợi thủy tinh chọn lọc để tạo thành dạng keo dẻo và đặc chắc.

CÁC ỨNG DỤNG

- **am SEAL BITUM** Cho khe lún sàn mái, khe lún nền bê tông.
- Sửa chữa các vết nứt, vết rò rỉ thấm cho các loại mái.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Thi công

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu v.v. Bề mặt thi công phải khô để bảo đảm vật liệu được bám kín và đồng đều.

Sửa và lấp kín các vết nứt / khe xây dựng với **am SEAL BITUM** bằng bay trét hoặc dao. Bảo đảm vật liệu được chèn lấp kín và chặt cho các vết nứt, khe xây dựng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hàm lượng chất rắn	Tối thiểu 80%
Điểm cháy khi tiếp xúc với lửa	40°C
Màu	Đen

ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

am SEAL BITUM được đóng thùng 25 Kg và phuy 250 Kg.

Cho kích thước khe 25mm x 20mm, một thùng 25 Kg thi công được 32 mét dài.

HẠN DÙNG

am SEAL BITUM có hạn sử dụng 06 tháng ở điều kiện bao bì đóng kín.

LƯU Ý TRONG KHI SỬ DỤNG

Hạn chế tiếp xúc với da, mặt và hít hơi hay mùi của sản phẩm. Rửa bằng nước sạch nhiều lần nếu dính phải da. Đến trạm y tế nếu có hiện tượng gây ngứa.